

Outdoor Display

Wall-mount Type

2018.10

ALPHA JAPAN

http://www.a-japan.co.jp



タイプ		Outdoor Display (Wall-mount Type)			
型番		A325MSV	A467MSV	A551ML	AQ757MSG
型番 (タッチパネル)		A325MSI	A467MSI	A557MLI	-
パネル	スクリーンサイズ	32"	46"	55"	75"
	アクティブエリア (インチ/mm)	27.496x 15.465 698.40 x 392.85	40.08 x 22.55 1018.08 x 572.67	47.62 x 26.79 1209.6 x 680.4	64.97 x 36.546 1650.24 x 928.26
	表示画素数	1920×1080			
	アスペクト比	16 : 9			
	表示色	16.7M			
	輝度 (cd/m ²)	2,000	2,500	2,500	2,500
	コントラスト比	1,300 : 1	5,000 : 1	1,300 : 1	5,000 : 1
	応答速度(秒)	25	8	10	8
	視野角(度)	178° / 178°			
	ライフタイム(H)	30,000	50,000	30,000	50,000
	バックライト方式	LED			
タッチ パネル	応答速度(m秒)	50~100			-
	インターフェイス	USB1,USB2.0 Full Speed		USB2.0	-
	表面処理	ermanent (Protected by glass)			-
	方式	PCT			-
	制御システム	Windows / Linux / Mac/ Android			-
入力端子/オーディオ端子/制御信号	1x HDMI , 1x DVI , 1x VGA(D-Sub) / 1x PC Audio / 1x RS232C			1x HDMI, 1x DVI , 1x VGA(D-Sub) / 1x RS232C	
スピーカー	有無の選択可能			-	
電源	供給電源	100-240VAC		100-120VAC,220-240VAC	100-240VAC
	消費電源 (標準)	195 W	400 W	600W	900 W
	消費電源 (最大)	0.1 W (Max)	0.16 W (Max)	0.26 W (Max)	0.36 W (Max)
	ヒーター消費電力	Max 850 W / Peak 1,200W	Max 850 W / Peak 1,200W	Max 1,200 W / Peak 2,500W	Max 850W / Peak 1200W
機能	自動クリーニングシステム	Yes			
	自動ヒーティングシステム	Yes			
	飛散防止ガラス処理	Yes			
	反射防止処理	Yes			
サイズ	自動輝度調整	No	Yes		
	本体 (W×H×D)mm	1120 x 590 x 210	1210 x 764.4 x 234.5	1403.2 x 875.2 x 180	1803 x 1081 x 180
	梱包時 (W×H×D)mm	1460 x 929x 294	1464 x 1007 x 588	1664 x 1077x 540	T.B.D
重量	本体 (kg)	63	87	129	165
	梱包時 (kg)	87	110	145	T.B.D
筐体表面仕上	Powder coated				
対応温度	稼働時 (°C)	-30 ~ 50			
	保管時 (°C)	-40 ~ 60			
湿度 (%)	20 ~ 80				
認定 防水防塵等級	IP65	IP65	IP54	P65	

※ 価格：オープン価格
 ※ 製品の規格及び外観は改良のため予告なく変更される場合があります。
 詳しくは当社営業担当までお問い合わせ下さい。

お問合せ 株式会社 アルファジャパン

〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-1 // 八重洲ダイビル
 TEL03-3273-8808(代表) // FAX03-3273-8812
 http://www.a-japan.co.jp E-mail : info@a-japan.co.jp